



WOODCARE SINCE 1926

Name:	Ölseife
Farben:	natur oder weiß
Produktbeschreibung:	<p>Faxe Ölseife wurde speziell für geöltes Holz und Kork entwickelt und gibt der Oberfläche wieder Farbe und seidigen Glanz. Mit Faxe Ölseife wird die Oberfläche gepflegt und geschützt - einfach beim Wischen.</p> <p>Faxe Ölseife wird aus pflanzlichen Ölen und Naturwachs hergestellt ohne Zusatz von Duftstoffen, Konservierungs- oder Lösemitteln.</p>
Werkzeug:	Eimer, Wischmopp oder Bodentuch
Vorbereitung:	Staub und losen Schmutz vor der Arbeit absaugen.
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none">• Faxe Ölseife wird dem warmen Wischwasser beigegeben: bei dunklen Hölzern 1 Teil Ölseife auf 10 Teile Wasser, bei hellen Böden 1 Teil Ölseife auf 30 Teile Wasser. Bei starken Verschmutzungen das Holz mit Faxe Intensivreiniger grundreinigen und anschließend mit Ölseife 1:10 mit Wasser wischen.• Das Holz mit Wischmopp oder Bodentuch in Faserrichtung waschen und Verschmutzungen aufnehmen.• Mit ausgewrungem Mopp oder Bodentuch nachtrocknen.
als Seifenschutz:	<ul style="list-style-type: none">• Ölseife mit 5-10 Teilen warmem Wasser mischen.• Die Seifenlösung mit dem Laugenwischer dünn in Faserrichtung auftragen und trocknen lassen.• Nach der Trocknung die Behandlung wiederholen.
Nachbehandlung:	Die Reinigung von Holzböden mit Seifenschutz erfolgt wie bei „Reinigung“ beschrieben, jedoch mit doppelter Seifenkonzentration (1:20).
Tipps:	Festhaftende Verschmutzungen lassen sich mit einem weißen Pad und etwas Seifenwasser schonend lösen.
Technische Daten:	
Verbrauch:	min. 10 ml/m ² als Wischwasserzusatz = 1 l für ca. 100 m ²
Reinigung:	Werkzeuge mit Wasser reinigen
pH-Wert:	8-9
Volldeklaration:	Veredelte pflanzliche Öle, Naturwachs, ggf. Pigment
GIS-CODE	GU 40
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren
Stand Überarbeitung:	12.09.2014

