



Sperrgrund

- Produktinformation:** NATURHAUS **Sperrgrund** ist eine wässrige Grundierung auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Das Produkt kann auf allen glatten, gebürsteten, strukturierten und/oder geschropten Holzoberflächen, Kork und Holzwerkstoffen im Innenbereich eingesetzt werden. Die Holzmaserung wird dadurch nicht betont. Die leicht offenporige Beschichtung ist diffusionsfähig, abriebfest sowie lösemittelbeständig. Diese Eigenschaften gelten auch für den Einsatz als Zwischenbeschichtung auf wässrigen und öligen Grundierungen (z.B. NATURHAUS **Farbgrund** (Art.Nr. 10700 bis 10719)). Ein zwei- bis dreifacher **Sperrgrund**-Auftrag minimiert eine Anfeuerung durch den nachfolgenden Öl-Auftrag erheblich.
- Zusammensetzung:** Demineralisiertes Wasser, Salze von Polysacchariden, geringe Mengen an wasserlöslichen Stabilisatoren.
- Verarbeitung:** NATURHAUS **Sperrgrund** vor Gebrauch gut aufrühren. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Durch Spritzen, Streichen, Rollen oder Walzen unverdünnt auftragen. Gebürstete, strukturierte und/oder geschropte Holzoberflächen bedürfen keiner Vorbereitung. Glatte Holzoberflächen, Kork und Holzwerkstoffe werden wie folgt vorbereitet: Den letzten Feinschliff für Hölzer im Boden- und Treppenbereich mit Schleifgitter Körnung P150 ausführen, bei Breitbandschleifautomat ist K150/180 wählen. Im Möbelbereich bei Einsatz von Langband- und Handschleifgeräten Körnung P220 verwenden, bei Breitbandschleifautomat K220/240 verwenden. Nach der Trocknung des **Sperrgrunds** ist ein Glättschliff mit der nächstfeineren Körnung erforderlich. Im Objektbereich wird der Boden mit Superpad hellbraun/beige oder Normalpad grün geglättet. Arbeitsgeräte nach Gebrauch sofort mit warmem Leitungswasser reinigen.
- Folgebehandlung:** Boden- und Möbelflächen: NATURHAUS **Decköl** (Art.Nr. 00290), NATURHAUS **Hartwachsöle** (u.a. Art.Nr. 11500/01555), oder NATURHAUS **Hartöl High Solid** (Art.Nr. 10214) + NATURHAUS **Hartwachs** (Art.Nr. 01050). Empfehlung zur Behandlung von Möbelinnenflächen: Im Möbelkorpus (z.B. in Schubladen oder geschlossenen Schränken) wird ein zweifacher Auftrag des geruchsneutralen Sperrgrund ohne Öl-/Wachs-Finish empfohlen. Dadurch werden unerwünschte Öl-/Wachsgerüche im Möbel-Inneren vermieden. Bei jedem Oberflächenaufbau wird empfohlen vorab ein vollständiges Muster der Oberfläche anzulegen.
- Trockenzeiten:** ca. 30 - 60 Minuten (20 °C, 65% r. F.), forcierte Trocknung verkürzt die Trockenzeit erheblich. Je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchte ist die Oberfläche nach wenigen Minuten griffest.
- Physikalische Daten:** Dichte ca. 1,03 g/ml, Viskosität > 30 s (ISO-Becher 2431, 4 mm, 20°C); pH-Wert 5-6.
- Ergiebigkeit:** 20 - 62 m²/l (entspr. ~ 16 - 50 ml/m²), je nach Untergrund, Einsatzmenge und Auftragsart.
- Haltbarkeit:** Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 3 Monate lagerfähig.



Sperrgrund

Gefahrenhinweise:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008(GHS)

Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Augenkontakt: Produkt ist schwach sauer. Bei direktem Kontakt ist eine geringe Reizwirkung auf die Augenschleimhaut möglich.

	ChemVOCFarbV
	Produktkategorie: g
	Typ: Lösemittelbasis
	VOC-Gehalt:

Grenzwert: 30 g/l
Ist: 0 g/l
Giscode: W1

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die die Kriterien für die Einstufung als PBT- bzw. vPvB-Stoff erfüllen.

Entsorgungshinweise:

Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.

Artikel-Nr.:

00240

Gebindegrößen, Behältermaterial:

100 ml 250 ml 750 ml 3 l 10 l 25 l
jeweils PE/PP