

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Hartwachsöl aufhellend

Produkt Nr. : 11557

Erstellt am : 02.07.2019

Überarbeitet am : 02.07.2019

Version: 1.0 / DE

Ersetzt Version: - / -

Ausgabedatum : 02.07.2019

1. Bezeichnung des Stoffes bzw des Gemisches und des Unternehmens:

1.1 Produktidentifikator: NATURHAUS Hartwachsöl aufhellend

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:

Identifizierte Verwendungen:

Beschichtung von Holzoberflächen und anderen Holzwerkstoffen

Verwendungen, von denen abgeraten wird: -

1.3 Hersteller : NATURHAUS Naturfarben GmbH

Eichenstraße 8

D-83083 Riedering

Telefon / Telefax: 08036-3005-0 / 08036-3005-30

e-mail (fachkundige Person) : info@naturhaus.net

1.4 Notrufnummer : +49 / (0)700-24112112 (NNC)

2. Mögliche Gefahren:

2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemisches gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS):

Klassifizierung und Gefahrenkategorien

H304 : Asp. Tox., Kat. 1

H226 : Entz. Fl., Kat. 3

H413; : Aqu. Chron., Kat 4

2.2 Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS):

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: Aliphatische und isoaliphatische Kohlenwasserstoffe

Gefahrenpiktogramme:

GHS08



GHS02



GHS07



Signalwort : Gefahr

Gefahrenhinweise

H304 : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H226 : Flüssigkeit und Dampf entzündbar

H413 : Kann für Wasserorganismen schädlich sein mit langfristiger Wirkung

Sicherheitshinweise

P301+P310 : BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen

P331 : KEIN Erbrechen herbeiführen

P210 : Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten.
Nicht rauchen.

P273 : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Weitere Angaben : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen (EUH 066).

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Hartwachsöl aufhellend

Produkt Nr. : 11557

Erstellt am : 02.07.2019

Überarbeitet am : 02.07.2019

Version: 1.0 / DE

Ersetzt Version: - / -

Ausgabedatum : 02.07.2019

2.3 Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

- ☞ Explosionsgefahr : Im Gasraum geschlossener Gebinde können sich entzündliche Lösemitteldämpfe ansammeln. Feuer und Zündquellen sind deshalb fernzuhalten.
- ☞ Einatmen : Dämpfe in hohen Konzentrationen können Bewusstseinsveränderungen auslösen.
- ☞ Augenkontakt : Das Produkt reizt die Augenschleimhaut.
- ☞ Freisetzung : Beim Auslaufen großer Mengen ist eine Wassergefährdung möglich.

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die die Kriterien für die Einstufung als PBT- bzw. vPvB-Stoff erfüllen.

3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen:

- 3.1 Chemische Charakterisierung : Gemisch aus: Lackleinöl, Leinölstandöl, Holzölstandöl, weitere modifizierte pflanzliche Öle, veresterte Naturharze, Titandioxid (Rutil), Bentonit, hochdisperse Kieselsäure, organische Mattierungsmittel, isoaliphatische Kohlenwasserstoffe, geringe Mengen bleifreier Trockenstoffe (Co-, Zr-, Ca-Fettsäuren) mit <0,1% Kobalt

3.2 Inhaltsstoffe mit gefährlichen Eigenschaften:

Isoparaffine (Kohlenwasserstoffe C11-C12, iso-Alkane, < 2% Aromaten); Index-Nr.: 649-275-00-4, EG-Nr.: 919-167-1, CAS-Nr.: 64741-65-7 (Handelsbezeichnung: *Shellsol T*, Registrierungs-Nr.: 01-2119472146-39-0001)

Anteil [Gew. %] : 45 - 55

Einstufung nach 1907/2006 (GHS) : H226; Entzündl. Fl. 3
H304; Asp. Tox. 1
H413; Aqu. Chron. 4

Isoparaffine (Kohlenwasserstoffe C11-C12, iso-Alkane, < 2% Aromaten); EG-Nr.: 918-481-9, CAS-Nr.: 90622-58-5, Registrierungs-Nr.: 01-2119472146-39, (Handelsname des die Komponente enthaltenden Lösemittel-Gemisches: *Isoparaffin B62*)

Anteil [Gew. %] : 2 - 3

Einstufung nach 1907/2006 (GHS) : H226; Entzündl. Fl. 3
H304; Asp. 1
H413; Aqu. Chron. 4

Isoparaffine (Kohlenwasserstoffe C11-C13, iso-Alkane, < 2% Aromaten); EG-Nr.: 918-481-9, CAS-Nr.: 90622-58-5, Registrierungs-Nr.: 01-2119456810-40, (Handelsname des die Komponente enthaltenden Lösemittel-Gemisches: *Isoparaffin B62*)

Anteil [Gew. %] : 0,5 – 1,5

Einstufung nach 1907/2006 (GHS) : H304; Asp. 1

Kohlenwasserstoffe C11-C14 (iso-Alkane, Cycloalkane, < 2% Aromaten); EG-Nr.: 927-285-2, CAS-Nr.: 90622-58-5, Registrierungs-Nr.: 01-2119480162-45, (Handelsname des die Komponente enthaltenden Lösemittel-Gemisches: *Isoparaffin B62*)

Anteil [Gew. %] : 0,5 – 1,5

Einstufung nach 1907/2006 (GHS) : H304; Asp. 1

Der Wortlaut der relevanten Gefahrenhinweise ist dem *ABSCHNITT 16* zu entnehmen.

Stoffe, die auf der "Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for authorisation" der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) aufgeführt sind, sind keine absichtlichen Bestandteile dieses Gemischs. Es ist daher nicht zu erwarten, dass derartige Stoffe in Mengen von > 0,1% im Produkt enthalten sind

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Hartwachsöl aufhellend

Produkt Nr. : 11557

Erstellt am : 02.07.2019

Überarbeitet am : 02.07.2019

Ausgabedatum : 02.07.2019

Version: 1.0 / DE

Ersetzt Version: - / -

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen:

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Nach Einatmen : Bei Inhalation größerer Mengen sofort an die frische Luft bringen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Hautkontakt : Durchtränkte Kleidung unverzüglich entfernen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
- Nach Augenkontakt : Augen bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser gründlich ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Verschlucken : Es besteht Gefahr ernster Lungenschädigung. Mund gründlich ausspülen. KEIN Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt konsultieren

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

- Bei intensiver Exposition können akut auftreten: Reizung der Augen und der Atemwege;
Bei Aufnahme größerer Mengen auch Schwindel, Herz-Kreislauf- und ZNS-Störungen.
Wenn Produktbestandteile in die Lunge gelangen, können folgende Symptome auftreten: Hustenreiz, Keuchen, Atemnot, verschleimte Atemwege, Kurzatmigkeit und/oder Fieber.
- 4.3 Hinweise für den Arzt : Bei Aspiration Gefahr von Lungenödem oder Pneumonitis.
Kein Erbrechen herbeiführen. Vorsicht mit Katecholamin-Gaben (Gefahr ventrikulärer Rhythmusstörungen).

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

- 5.1 Löschmittel : Wassersprühstrahl, Schaum, Trockenlöschmittel, CO₂, Sand
Ungeeignete Löschmittel : Wasser im Vollstrahl.
- 5.2 Besondere vom Gemisch ausgehende Gefahren:
Dämpfe bilden mit Luft explosionsfähige Gemische, die schwerer als Luft sind; Entzündung durch heiße Oberflächen, Funken oder offene Flamme.
Beim Verbrennen kann sich giftiges Kohlenmonoxid bilden.
- 5.3 Hinweise zur Brandbekämpfung : Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen. Nicht geschützte Personen fernhalten.
- 5.4 Weitere Hinweise : Eindringen von Löschwasser in Oberflächengewässer und Grundwasser vermeiden; Bei Umgebungsbrand Gebinde mit Wasser kühlen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- 6.1 Personenbezogene Maßnahmen : Für ausreichende Lüftung sorgen; Zündquellen fernhalten; Schutzausrüstung tragen; Dämpfe / Aerosole nicht einatmen; Haut- und Augenkontakt vermeiden;
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes / verschüttetes Produkt; Ungeschützte Personen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen : Nicht in Untergrund, Erdreich, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen; Im Falle der Kontamination Behörden benachrichtigen.

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Hartwachsöl aufhellend

Produkt Nr. : 11557

Erstellt am : 02.07.2019

Überarbeitet am : 02.07.2019

Version: 1.0 / DE

Ersetzt Version: - / -

Ausgabedatum : 02.07.2019

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Ausgelaufenes Produkt abpumpen oder mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sägemehl, Universalbinder) aufnehmen. Kontaminiertes Material gemäß **ABSCHNITT 13** entsorgen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte : Schutzmaßnahmen in den **ABSCHNITTEN 7, 8 und 13** beachten.

7. Handhabung und Lagerung:

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:

Behälter nicht offen stehenlassen; Zündquellen fernhalten, nicht rauchen; Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen; Für gute Belüftung am Arbeitsplatz sorgen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:

Im geschlossenen Originalgebinde in gut belüfteten Räumen kühl und trocken lagern; Hitze-Einwirkungen vermeiden; Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schützen; Von starken Oxidationsmitteln fernhalten; Nicht zusammen mit Lebens- und Futtermitteln lagern. Die Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung in Verbindung mit der TRbF 20 sind zu beachten.

Lagerklasse (VCI): 3 A (entzündliche flüssige Stoffe)

7.3 Spezifische Endanwendungen : Beschichtung von Holzoberflächen und anderen Holzwerkstoffen (zum Giscode siehe **ABSCHNITT 15.1**).

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung:

8.1 Zu überwachende Parameter

8.1.1 Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und / oder biologische Grenzwerte

Für das Gemisch sind keine Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) festgelegt; die Einhaltung der AGW der folgenden im Gemisch enthaltenden Stoffe wird empfohlen:

Isoparaffine (C11-C12) : AGW (TRGS 900): 1200mg/m³
(Überschreitungsfaktor: 2, Dauer 15 min, Mittelwert; 4x pro Schicht; Abstand 1 h; Kategorie II – Resorptiv wirksame Stoffe)
(Quelle: EU HSPA)

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz persönlicher Schutzausrüstung: Freisetzung von Dämpfen und Aerosolen vermeiden, Gefäße nicht offen stehen lassen, für funktionstüchtige Absaugung an Arbeitsplätzen sorgen; Bei hoher Gefährdung durch Haut- oder Atemwegskontakt möglichst in geschlossenen Anlagen arbeiten; Ist dies technisch nicht möglich, Exposition nach Stand der Technik minimieren.

8.2.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz : Unter örtlicher Absaugung oder mit effektiver Lüftung arbeiten; Bei

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Hartwachsöl aufhellend

Produkt Nr. : 11557

Erstellt am : 02.07.2019

Überarbeitet am : 02.07.2019

Ausgabedatum : 02.07.2019

Version: 1.0 / DE

Ersetzt Version: - / -

stärkerem Auftreten von Dämpfen Atemschutz tragen (je nach Belastung Filter A1, A2 oder A3); Auch bei Aerosol-Bildung, z. Bsp. beim Spritzen, auf ausreichenden Atemschutz achten.

Handschutz : Bei Vollkontakt Handschuhe aus Nitrilkautschuk (Durchbruchzeiten beachten); bei Spritzkontakt Handschuhe aus Latex.

Augenschutz : Gestellbrille mit Seitenschutz.

Körperschutz : Bei intensivem Kontakt flammhemmende antistatische Schutzkleidung; In gut belüfteten oder abgesaugten Räumen ist übliche Arbeitskleidung ausreichend.

Schutz- und Hygienemaßnahmen : Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten; Während des Umgangs nicht essen, trinken oder rauchen; Kontaminierte Kleidung unverzüglich entfernen.

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition:

Nicht in Oberflächen-Gewässer, Grundwasser oder die Kanalisation gelangen lassen. Siehe auch *ABSCHNITTE 6 und 7.*

9. Physikalische und chemische Eigenschaften:

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form : trübe Flüssigkeit

Farbe : weißlich

Geruch : paraffin-artig

Geruchsschwelle : Keine Informationen verfügbar

Explosive Eigenschaften : Die Mischung ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsfähiger Dampf-/Luftgemische möglich.

Untere Explosionsgrenze : 0,6 Vol.% (Wert für *Shellsol T*)

Obere Explosionsgrenze : 6,0 Vol.% (Wert für *Shellsol T*)

Dampfdruck : 100 Pa bei 20°C, 600 Pa bei 50°C (Werte für *Shellsol T*)

Siedepunkt/-bereich : 187-213°C bei 1013 hPa (Wert für *Shellsol T*)

Flammpunkt : 60°C (Wert für *Shellsol T*)

Selbst-Entzündlichkeit : Das Gemisch ist bei Raumtemperatur nicht selbstentzündlich

Zündtemperatur : n.b.

Löslichkeit in Wasser : unlöslich

Verteilungskoeffizient : log Pow = ca. 7 (Wert für *Shellsol T*)
(n-Octanol / Wasser)

pH-Wert : Keine Informationen verfügbar

Dichte : 0,85 g/ml (20°C)

VOC-Wert : 478 g/l (20°C)

Viskosität : Auslaufzeit: 20-25 s (ISO-Becher 2431, 4 mm, 20°C)

9.2 Sonstige Angaben

Mit dem Produkt getränkte Lappen können sich selbst entzünden (siehe *ABSCHNITT 10.4*).

10. Stabilität und Reaktivität:

10.1 Reaktivität : Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Hartwachsöl aufhellend

Produkt Nr. : 11557

Erstellt am : 02.07.2019

Überarbeitet am : 02.07.2019

Version: 1.0 / DE

Ersetzt Version: - / -

Ausgabedatum : 02.07.2019

- 10.2 Chemische Stabilität : Bei Luftzutritt erfolgt langsame Oxidation, die zu Viskositätserhöhung und Hautbildung beim Produkt führen kann.
- 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: In Kontakt mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren ist Zersetzung unter Erhitzung möglich.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen : Mit dem Produkt getränktes brennbares Material (Kleidung, Putzlappen) kann sich bei ungenügender Luftzirkulation (z.B. nach Zusammenknäueln) selbst entzünden. Daher mit dem Produkt imprägnierte Materialien stets ausgebreitet an der Luft vollständig austrocknen lassen oder in mit Wasser gefülltem Kunststoffbehälter für mehrere Tage aufbewahren.
- 10.5 Zu vermeidende Materialien : Starke Oxidationsmittel, starke Säuren.
- 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Bei vollständiger Verbrennung der organischen Komponenten entstehen nur Kohlendioxid und Wasser. Bei Verbrennung unter Sauerstoffmangel kann giftiges Kohlenmonoxid entstehen.

11. Toxikologische Angaben: *

11.1 Akute Toxizität:

LD₅₀ oral (Ratte) : > 5000 mg/kg

LD₅₀ dermal (Kaninchen) : > 5000 mg/kg

11.2 Reizung / Ätzwirkung:

Reizwirkung : Verursacht leichte Haut- und die Schleimhaut-Reizungen

11.3 Sensibilisierung : Nicht sensibilisierend

11.4 Toxizität bei wiederholter Exposition:

Längerer oder wiederholter Kontakt beeinträchtigen die natürliche Hautrückfettung und führen zum Austrocknen der Haut. Akute und chronische Hautrötungen und Hautentzündungen sind möglich.

11.5 CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde sowie fortpflanzungsgefährdende Wirkungen):

Keine CMR-Wirkungen bekannt.

11.6 Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung: Es liegen keine Informationen vor.

11.7 Sonstige Angaben : Bei Verschlucken oder Erbrechen kann eine Aspiration in die Lungen erfolgen und eine chemische Pneumonitis verursachen, die tödlich sein kann. Nach Aufnahme großer Mengen ZNS-Störungen möglich.

*) Alle Angaben beziehen sich auf die maßgebliche Komponente *Isoparaffine*; Zum Gemisch liegen keine toxikologischen Befunde vor.

12. Umweltbezogene Angaben:

12.1 Ökotoxizität:*

LL/EL/IL₅₀ (Fisch) : > 100 mg/l

LL/EL/IL₅₀ (Wirbellose Wasserorganismen): > 100 mg/l

LL/EL/IL₅₀ (Mikroorganismen) : > 100 mg/l

LL/EL/IL₅₀ (Algen) : > 100 mg/l

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit : Die organischen Komponenten des Produktes sind potentiell biologisch abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotential * : Die vorliegenden logPow - und BCF-Werten lassen eine bio-akkumulative

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Hartwachsöl aufhellend

Produkt Nr. : 11557

Erstellt am : 02.07.2019

Überarbeitet am : 02.07.2019

Ausgabedatum : 02.07.2019

Version: 1.0 / DE

Ersetzt Version: - / -

- Wirkung für die Einzel-Komponente *Isoparaffine* erwarten.
- 12.4 Mobilität im Boden : Gering (Quelle: EU HSPA.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-
Beurteilung: Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erfüllen nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB.
- 12.6 Andere schädliche Wirkungen:
AOX-Beitrag : Das Produkt enthält kein organisch gebundenes Halogen.
- 12.7 Weitere Hinweise : Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen Mengen.

*) Diese Angaben beziehen sich auf die maßgebliche Komponente *Isoparaffine*; Zum Gemisch liegen keine ökotoxikologischen Befunde vor.

13. Hinweise zur Entsorgung:

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Produktentsorgung : Kann unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie der örtlichen behördlichen Vorschriften einer geeigneten Verbrennungsanlage zugeführt werden;
Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden und nicht in die Kanalisation gelangen.
Nicht mit anderen Abfällen mischen, möglichst im Originalbehälter belassen.
Lappen und andere Materialien mit anhaftenden, vollständig ausgehärteten Produktrückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder der Abfallverbrennung zugeführt werden.
- Abfallbezeichnung : Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten (EAK 2002).
- Abfallschlüssel : AVV 08 01 11* (Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken).
- Ungereinigte Verpackungen : Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff selbst zu entsorgen.
- Abfallschlüssel : AVV 15 01 10* (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind).
- Empfehlung : Restentleerte und gereinigte Verpackungen dem Recycling zuführen;
Empfohlenes Reinigungsmittel: Lackverdünner

14. Angaben zum Transport:

- 14.1 UN-Nummer : 1263
- 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
- ADR/RID : FARBE, Klasse 3, VG III, (D/E),
- IMDG-Code : PAINT, Class 3, PG III,
- ICAO-TI / IATA-DGR : PAINT, Class 3, PG III,
- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR/RID
- Klasse : 3

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Hartwachsöl aufhellend**Produkt Nr.** : 11557**Erstellt am** : 02.07.2019**Überarbeitet am** : 02.07.2019**Version:** 1.0 / DE**Ersetzt Version:** - / -**Ausgabedatum** : 02.07.2019

Klassifizierungscode	:	F1
Gefahrziffer	:	30
Tunnelbeschränkungscode	:	(D/E)
Sondervorschriften	:	640E
Gefahrzettel	:	3
Begrenzte Menge (LQ)	:	5 L je Innenverpackung, max. 30 kg brutto bei zusammengesetzter Verpackung
IMDG-Code:		
Class	:	3
EmS No.	:	F-E, S-E
Staukategorie	:	A
Limited Quantity	:	5 L
ICAO-TI und IATA-DGR:		
Class	:	3
Verpackungsvorschrift Passagierflugzeug	:	355
Verpackungsvorschrift Frachtflugzeug	:	366
Packing Group	:	III
Gefahrzettel	:	3
14.4 Verpackungsgruppe	:	III
14.5 Umweltgefahren		
ADR/RID	:	-
IMDG-Code	:	-
ICAO-TI / IATA-DGR	:	-
Marine Pollutant	:	no
14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender	:	Keine

15. Rechtsvorschriften:

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch *

EU-Vorschriften (Auswahl)

- Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 (Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen):

Das Gemisch enthält keine unter die Verordnung fallenden Ozon-schädigenden Bestandteile

- Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (Persistente organische Schadstoffe):

Das Gemisch enthält keine unter die Verordnung fallenden persistenten Schadstoffe.

- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS): siehe vorliegendes Sicherheitsdatenblatt

- Richtlinie 2004/42/EG (Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen)

VOC-Wert des Gemisches : 478 g/l (zulässiger Grenzwert nach ChemVocFarbV 12_2004, Anhang II, 1., Kat. i : < 500 g/l)

Nationale Vorschriften (Auswahl)

- Störfallverordnung : Mengenschwellen für Betriebsbereiche nach §1 Abs.1:

(Anhang I-6) 5.000 t (Satz 1), 50.000 t (Satz 2); Geltungsbereich: Entzündliche Stoffe

- TR brennbare Flüssigkeiten : TRbF-Klasse A II

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Hartwachsöl aufhellend

Produkt Nr. : 11557

Erstellt am : 02.07.2019

Überarbeitet am : 02.07.2019

Ausgabedatum : 02.07.2019

Version: 1.0 / DE

Ersetzt Version: - / -

- TA Luft (5.2.5) : Klasse III, Anteil: 57 %
Insgesamt dürfen folgende Werte im Abgas nicht überschritten werden: Massenstrom: 0,50 kg/h oder Massenkonzentration: 50 mg/m²
- VwVwS (17.05.1999) : WGK 1: schwach wassergefährdend (Selbsteinstufung)

Weitere relevante Vorschriften und Hinweise

- Unfallverhütungsvorschriften des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften:
BGR 500, Kap. 2.29 (Verarbeiten von Beschichtungsstoffen)
- Beschäftigungsbeschränkung: Nach dem Mutterschutzgesetz (MuSchG, §4 Abs. 1 und §6 Abs3) und der Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz (MuSchArbV, Art.1 §5) dürfen werdende oder stillende Mütter nicht mit sehr giftigen, giftigen, gesundheitsschädlichen oder in sonstiger Weise den Menschen chronisch schädigenden Gefahrstoffen beschäftigt werden, wenn deren Grenzwerte überschritten werden.
- Gefahrstoff-Informationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft:
GISCODE für Oberflächenbehandlungsmittel für Parkett und andere Holzfußböden: Ö60

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung : Für das Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt; Stoffsicherheitsbeurteilungen existieren für folgende, im Gemisch verwendete Stoffe:
- *Isoparaffine (Kohlenwasserstoffe, C11-C12, iso-Alkane, < 2% Aromaten);*
CAS-Nr.: 64741-65-7.

*) Die Informationen zu gesetzlichen Regelungen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Es können darüber hinaus auch andere Vorschriften für das Gemisch gelten.

16. Sonstige Angaben:

Die vorliegenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Wortlaut der Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, auf die in den **ABSCHNITTEN 2 bis 15** Bezug genommen wird:

Gefahrenhinweise

- | | | |
|---------------------------------------|----------|---|
| Entzündbare Flüssigkeiten, Kat. 3; | H226 : | Flüssigkeit und Dampf entzündbar |
| Aspirationsgefahr, Kat. 1; | H304 : | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| Gewässergefährdend, Chronisch Kat. 4; | H413 : | Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung |
| | EUH066 : | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |

Sicherheitshinweise

- | | | |
|------|---|---|
| P210 | : | Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. |
| P273 | : | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 Reach

(unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

NATURHAUS Naturfarben

D-83083 Riedering

Eichenstraße 8

Tel. 08036-3005-0

Handelsname : Naturhaus Hartwachsöl aufhellend

Produkt Nr. : 11557

Erstellt am : 02.07.2019

Überarbeitet am : 02.07.2019

Version: 1.0 / DE

Ersetzt Version: - / -

Ausgabedatum : 02.07.2019

P301+P310 : BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen

P331 : KEIN Erbrechen herbeiführen.

Quellenangaben

Reach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010;

CLP-Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (EU-GHS), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 286/2011

Internet:

<http://www.baua.de>

<http://www.arbeitssicherheit.de>

<http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/stoffdb>

<http://www.gischem.de>

16.1 Datenblatt ausstellender Bereich : Naturhaus Naturfarben - Technischer Service

16.2 Änderungen gegenüber der Vorversion : n.a. (erstmalige Erstellung)

Abkürzungen / Akronyme : n.a. = nicht anwendbar n.b. = nicht bestimmt

Zu anderen Abkürzungen und Akronymen siehe <http://www.wikipedia.org>