

Viele Kreidezeit Wandfarben sind bewusst als Pulver rezeptiert und werden erst kurz vor der Verarbeitung vor Ort mit Wasser gemischt. So wird einerseits das Transportgewicht und damit auch die CO₂-Emissionen beim Transport zu unseren Kunden reduziert, andererseits können wir so komplett auf den Einsatz von Konservierungsmitteln verzichten. Letzteres macht sie für viele Allergiker interessant, bringt aber auch eine nur eingeschränkte Haltbarkeit der angerührten Farben mit sich, in der Regel nur 1 bis wenige Tage.

In vielen Fällen ist es aber erforderlich, ein Projekt in mehreren zeitlich auseinanderliegenden Abschnitten fertig zu streichen. Ständiges Neuankmischen, insbesondere von Farbtönen, kann hier unpraktisch sein.

Pinol dient zur Verlängerung der Haltbarkeit dieser fertig mit Wasser gemischten Anstriche, so dass Standzeiten bis zu vielen Wochen möglich sind, in denen die Farben aufgebraucht werden können.

Die tatsächliche Standzeit einer Mischung kann nicht garantiert werden und hängt auch von weiteren Einflüssen ab. Lagerung der Mischungen bei kühlen Temperaturen, Verwendung sauberen Wassers, sowie sauberer Arbeitsgeräte (Eimer, Rührer, Pinsel/Rollen) verlängert die Haltbarkeit signifikant.

■ Anwendung

Einsetzbar als Zusatz zu Kreidezeit Kasein Marmormehlfarbe, Vega Wandfarbe, Lehmfarbe, Lehmstreichputz, Streich- und Rollputz, Kreide Temperafarbe.

■ Zusammensetzung

Pine Oil, Orangenöl

■ Verarbeitung

Empfohlene Einsatzmenge: 5 ml Pinol auf 1 kg Kreidezeit Wandfarbe (Pulver)

Zunächst die Kreidezeit Wandfarbe nach Vorschrift mit Wasser anmischen, Quellzeit beachten und nachrühren. Anschließend Pinol 1-2 Minuten gründlich unterrühren. Fertig.

Angemischte Farbe niemals in offenen Behältern lagern, sondern diese luftdicht verschließen. Ein zusätzliches Abdecken der Farboberfläche mit Plastikfolie verhindert mögliche Krustenbildung.

Vor der Weiterverarbeitung nach längerer Lagerzeit ist die Zustand der Mischung zu prüfen. Schlecht oder faulig riechende Farbe unter keinen Umständen weiter verarbeiten: Gefahr langanhaltender Geruchprobleme auch nach Trocknung!

Pinol ist ein natürliches ätherisches Öl mit einem angenehmen charakteristischen Geruch, der auf gestrichenen Wänden in der Regel nach 1 bis wenigen Wochen verschwindet.

■ Gebindegrößen

Art. 8106-50 50 ml

Preise entnehmen Sie bitte der gültigen Preisliste.

■ Lagerung

Ungeöffnet mind. 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde stets luftdicht geschlossen halten.

■ Achtung

Auf mögliche Naturstoffallergien achten. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe tritt ein typischer Produktgeruch auf! **Für Kinder unerreichbar lagern.**

■ Entsorgung von Produktresten

Produktreste nicht in das Abwasser geben, sondern luftdicht verschlossen aufbewahren und später aufbrauchen. Restentleerte Behälter in die Wertstoffsammlung geben. Bei der Entsorgung sind die aktuellen amtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Lack- und Farbresten zu beachten.



■ Gefahrenhinweise

- H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315: Verursacht Hautreizungen.
- H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH 208: Enthält Orangerterpene. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

■ Sicherheitshinweise

- P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.



Pinol

Produktinformation Art. 8106

11.12.2023

- P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.
- P303 + P361 + P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P331: KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P332 + P313: Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P363: Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405: Unter Verschluss aufbewahren.
- P501: Inhalt / Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Die beschriebenen Angaben wurden nach dem neuesten Stand der uns vorliegenden Erfahrungen festgestellt. Wegen der Verarbeitungsmethoden und Umwelteinflüsse sowie der verschiedenartigen Beschaffenheit der Untergründe, muss eine Verbindlichkeit für die allgemeine Rechtsgültigkeit der einzelnen Empfehlungen ausgeschlossen werden. Vor der Anwendung ist das Produkt vom Verarbeiter auf Eignung für den Anwendungszweck zu prüfen (Probeanstrich).

Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Texte ihre Gültigkeit. Die jeweils neuesten Produktinformationen erhalten Sie bei Kreidezeit direkt oder im Internet: www.kreidezeit.de