

Geölte Böden: Ölseife + Pflegeöl



Geölte Böden können bei einer Unterhaltsreinigung mit Faxe Ölseife über lange Zeit ohne weitere Pflege genutzt werden. Ölseife als Reinigungsmittel pflegt so gut, dass Pflegeöl nur selten zum Einsatz kommt. Ölseife eignet sich als Wischwasserzusatz für geseifte und geölte Holzoberflächen gleichermaßen.

Vorbeugende Instandhaltung

Sand und Schmutz wirken unter Schuhen und Möbelrollen wie Schleifmittel. Pfützen führen zu Rutschgefahr und haben auf einem Bodenbelag nichts verloren. Folgende Maßnahmen helfen wirksam bei der Instandhaltung:

- Ausreichend dimensionierte Sauberlaufzone und Schmutzfangmatte oder Schmutzschleuse. Matten und Vorleger dürfen nicht abfärben.
- Regelmäßig Fegen oder Staubsaugen (immer mit einer Parkettdüse).
- Bürodrehstühle und andere Möbel auf Rollen nur mit weichen Rollen (DIN EN 12529 Typ W) versehen. Unter Bürostühlen zusätzlich geeignete Bodenschutzmatten legen.
- Möbelfüße mit geeigneten (Filz-)Gleitern versehen. Gleiter müssen plan-eben auf dem Boden aufliegen, abgerundete Kanten haben und dem Gewicht des Möbels entsprechend dimensioniert sein. Gleiter bei erkennbarem Verschleiß erneuern.
- Untersetzer mit Abstandhaltern unter Blumentöpfen und -kübeln. Verschüttete Flüssigkeiten aufnehmen, keine Pfützen stehen lassen
- Raumklima 18 - 20° C, 50 - 60 % r. H.
- Beschädigungen baldmöglichst reparieren. Reparatursets gibt es im Fachhandel.

regelmäßig: Trockenreinigung

- Schmutzschleusen, Sauberlaufzonen und Schmutzfangmatten reinigen, Möbelgleiter, -rollen und Unterlagsmatten säubern
- Losen Schmutz und Staub trocken fegen, mit Parkettdüse staubsaugen oder mit nebelfeuchtem Wischbezug wischen.

monatlich*: feuchte Unterhaltsreinigung:

mit Ölseife und Wasser feucht wischen

► 2-stufiges Wischen mit dem Sweep-Mopp.

* Der Reinigungszyklus wird der Beanspruchung angepasst: im Wohnbereich typisch alle 3-4 Wochen, in stark beanspruchten Räumen häufiger.

bei Bedarf Fleckenbeseitigung (lokal):

mit einigen Tropfen Ölseife und wenig Wasser behandeln. Nach kurzer Einwirkzeit mit feuchtem Lappen wegwischen.

In hartnäckigen Fällen mit FAXE Intensivreiniger oder FAXE Fleckentferner versuchen.

Was tun bei Schlieren?

Ölseife trocknet seidig auf. Schlieren können bei zu viel Seife und z.B. durch Möbelgleiter entstehen. Das Holz nimmt dadurch keinen Schaden. Man kann solche Bereiche nachpolieren oder beim nächsten Wischen die Konzentration der Seife verringern.

„kleine“ Renovierung

Zur Renovierung wird eine Grundreinigung mit FAXE Intensivreiniger vorgenommen. Oft reicht es, danach wieder mit Faxe Ölseife einzupflegen.

Sollte eine Abnutzung der Oberfläche erkennbar sein, sollte auch die Ölbehandlung renoviert werden:

Bei erkennbarem Verschleiß Renovierung:

Zunächst erfolgt eine Grundreinigung, dazu benötigen Sie einen Schrubber oder eine Tellermaschine mit Reinigungspad, FAXE Intensivreiniger.



► Grundreinigung

Danach wird die Oberfläche nachgeölt. Hierzu brauchen Sie eine Tellermaschine, beige Pads und Ölsaugtücher, FAXE Pflegeöl Plus natur oder weiß.



► Finish mit Pflegeöl Plus

Nachdem das Öl durchgehärtet ist, kann wieder normal mit Ölseife gewischt werden.



WOODCARE SINCE 1926