

Farben:	natur, weiß, grau, schwarz, braun
Produktbeschreibung:	Faxe Arbeitsplattenöl ist ein Spezialprodukt zur einfachen Grundbehandlung, Renovierung und Pflege von Arbeitsplatten aus Holz für Küchen, Tische und Möbeloberflächen etc. Die Oberflächen sind wasserfest und belastbar. Die Produktbasis sind reine natürliche Öle. FAXE Arbeitsplattenöl natur gibt unbehandeltem Holz einen natürlichen, warmen Farbton. Mit FAXE Arbeitsplattenöl weiß erhält man wunderschöne, modern weiß pigmentierte Oberflächen.
Werkzeug:	Pinself oder Ölrolle, Massierpad beige, Schleifpapier oder Schleifschwamm, Ölsaugtücher
Vorbereitung:	Reinigen Sie die Oberfläche mit Intensivreiniger und warmem Wasser. Danach muß das Holz fünf Stunden bei 20° C vollständig trocknen. Durch die Reinigung kann das Öl besser einziehen, die Farben werden intensiver und das Holz besser geschützt. Gegebenenfalls erfolgt dann ein Zwischenschliff mit sehr feinem Schleifmittel. Schleifstaub mit einem feuchten Tuch entfernen.
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none">• Das Öl vor Gebrauch sorgfältig umrühren und mit Pinsel oder Ölrolle (Velours) auftragen und einziehen lassen. Auf saugende Bereiche mehr Öl auftragen. Entfernen Sie überschüssiges Öl nach ca. 15 Minuten (z. B. Edelstahlspachtel) und reiben das Holz mit einem Ölsaugtuch trocken. Danach muß die Oberfläche mind. 8 Stunden ruhen.• Für ein perfektes Finish wird feingeschliffen (bis Körnung 240) und nochmals mit sehr wenig Öl nachgeölt.• Die Oberfläche mit einem trockenen Ölsaugtuch sorgfältig auspolieren.• schonend belastbar nach 8 Stunden. 1 Woche vor Wasser, Feuchtigkeit oder mechanischer Belastung schützen.
Renovierung/Reinigung:	Die Reinigung erfolgt mit einem feuchten Tuch und ggfs. etwas Faxe Sprühseife. Stark beanspruchte Bereiche mit Intensivreiniger reinigen und mit Faxe Arbeitsplattenöl nachbehandeln.
Technische Daten:	
Verbrauch:	4 – 12 m ² /l (je nach Holzart)
Reinigung:	Werkzeuge mit Faxe Ölverdünner reinigen
Trocknung:	Griffest nach 12 Stunden bei 20°C, durchgehärtet nach 7 Tagen
Volldeklaration:	Veredelte pflanzliche Öle, Isoparaffin < 15%, Trocknungsstoffe, ggf. Pigmente
VOC:	Enthält max. 130 g/l VOC, 2004/42/IIA(i) (500)130
Besondere Prüfungen:	FAXE Arbeitsplattenöl erfüllt nach vollständiger Härtung (7 Tage bei 20°C und 50% r.H.) die Anforderungen für Stoffe, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen (im Sinne des Artikels 1 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände). Danach darf die Oberfläche kurzzeitig mit allen Arten von Lebensmitteln in Berührung kommen, mit frischem Brot oder Teigwaren auch über einen längeren Zeitraum.
GIS-CODE	Ö 40+
Sicherheitshinweise:	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Gefahr der Selbstentzündung:	Ölgetränkte Tücher, Pads, Schleifstaub etc. können sich an der Luft von selbst entzünden. Gebrauchte Arbeitshilfen müssen mit Wasser durchtränkt und im Freien oder in einem dicht schließenden Metallbehälter aufbewahrt und anschließend entsorgt werden.
Hersteller:	Efapaint A/S, Energivej 13, 6700 Esbjerg, DÄNEMARK



Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten



WOODCARE SINCE 1926